



KIS 60

INDUKTIONSKOCHFELD

FUNKTIONEN

- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Pause-/ Wiederherstellungsfunktion
- ✓ Direkter Zugriff auf gewählte Leistung (1-9 und P)
- ✓ 4 separat benutzbare Zeitschaltuhren
- ✓ Eieruhr
- ✓ Warmhaltefunktion 70°C

TECHNIK

- 4 Induktoren
- Elektronische Slider-Frontbedienung
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau möglich
- Technik von EGO „Made in Germany“

SICHERHEIT

- ✓ Topferkennung
- ✓ Übertemperaturschutz
- ✓ Verriegelung / Kindersicherung
- ✓ Automatisches Ausschalten
- ✓ Restwärmeanzeige
- ✓ Schutz gegen Falschanschluss 400 V

| | |
|------------------|---|
| Maße gesamt | 590 x 520 x 57 mm R=8 |
| Booster | 4 |
| Gesamtleistung | 7400 W |
| Brückenfunktion | - |
| Technik | Induktion |
| System | EGO |
| Kochfläche | Ceran |
| Steuerung | Mono-Slider |
| Elektroanschluss | Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Ausschnittmaß | 560 x 490 mm |
| Falzmaß | 594 x 524 mm R=10 |
| Falztiefe | 6 mm |
| Falzbreite | 12 mm |
| Gehäusehöhe | 53 mm (+ 4 mm Glas) |

| | Abmessungen | Nennleistung | Booster |
|----------------------|-------------|--------------|---------|
| vorne links | Ø 210 mm | 2300 W | 3000 W |
| hinten links | Ø 180 mm | 1100 W | 1400 W |
| vorne rechts | Ø 210 mm | 2000 W | 2300 W |
| hinten rechts | Ø 180 mm | 1100 W | 1400 W |

| BESTELLN.R. | TECHNIK | ARTIKEL |
|---------------|------------------|----------------------------------|
| KIS 60 | Induktion | Induktionskochfeld KIS 60 |