KHT 301

HILIGHT-KOCHFELD

FUNKTIONEN

✓ 4 separat benutzbare Zeitschaltuhren
✓ Eieruhr
✓ Pause-/ Widerherstellungsfunktion
✓ Warmhaltefunktion
✓ Ankochautomatik

TECHNIK

- Elektrische Profi-Sensor-Bedienung
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau möglich
- Technik von EGO „Made in Germany“

SICHERHEIT

✓ Verriegelung / Kindersicherung
✓ Automatisches Ausschalten
✓ Restwärmeanzeige

Maße gesamt	1000 x 365 x 45 mm R=5
Anzahl der Kochzonen	4
Kochzonen	1 x Dreikreiszone 2 x Einkreiszone 1 x Zweikreiszone
Booster	-
Gesamtleistung	6400 W
Brückenfunktion	-
Technik	Strahlungsheizkörper
System	EGO HiLight®
Kochfläche	Ceran von Schott Ceran®
Steuerung	Profi-Sensor-Bedienung
Elektroanschluss	380-415 V 2-3 phasig + N + E

Ausschnittmaß	880 x 330 mm
Falzmaß	1004 x 369 mm R=7
Falztiefe	6 mm
Falzbreite	12 mm
Gehäusehöhe	41 mm (+ 4 mm Glas)

	Abmessungen	Nennleistung
links	Ø 120 / 175 / 210 mm	2300 W
Mitte links	Ø 145 mm	1200 W
Mitte rechts	Ø 145 mm	1200 W
hinten rechts	Ø 120 /180 mm	1700 W

BESTELLNR.	TECHNIK	ARTIKEL
KHT 301	**HiLight®**	**HiLight®-Kochfeld KHT 301**