



KIS 60

INDUKTIONSKOCHFELD

FUNKTIONEN

- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Pause-/ Wiederherstellungsfunktion
- ✓ Direkter Zugriff auf gewählte Leistung (1-9 und P)
- ✓ 4 separat benutzbare Zeitschaltuhren
- ✓ Eieruhr
- ✓ Warmhaltefunktion 70°C

TECHNIK

- 4 Induktoren
- Elektronische Slider-Frontbedienung
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau möglich
- Technik von EGO „Made in Germany“

SICHERHEIT

- ✓ Topferkennung
- ✓ Übertemperaturschutz
- ✓ Verriegelung / Kindersicherung
- ✓ Automatisches Ausschalten
- ✓ Restwärmeanzeige
- ✓ Schutz gegen Falschanschluss 400 V

Maße gesamt	590 x 520 x 57 mm R=8
Booster	4
Gesamtleistung	7400 W
Brückenfunktion	-
Technik	Induktion
System	EGO
Kochfläche	Ceran
Steuerung	Mono-Slider
Elektroanschluss	Kochfeld: 380-415 V 2-3 phasig + N + E

Ausschnittmaß	560 x 490 mm
Falzmaß	594 x 524 mm R=10
Falztiefe	6 mm
Falzbreite	12 mm
Gehäusehöhe	53 mm (+ 4 mm Glas)

	Abmessungen	Nennleistung	Booster
vorne links	Ø 210 mm	2300 W	3000 W
hinten links	Ø 180 mm	1100 W	1400 W
vorne rechts	Ø 180 mm	1100 W	1400 W
hinten rechts	Ø 210 mm	2000 W	2300 W

BESTELLN.R.	TECHNIK	ARTIKEL
KIS 60	Induktion	Induktionskochfeld KIS 60