

KIS 90-52

INDUKTIONSKOCHFELD



FUNKTIONEN

- ✓ Ankochautomatik
- ✓ Slider mit 9 Leistungsstufen + Booster
- ✓ 3 Warmhaltefunktionen (42° / 70° / 94°)
- ✓ unabhängige Zeitschaltuhren
- ✓ unabhängige Eieruhr
- ✓ Pause- / Recall-Funktion
- ✓ 2 Brückenfunktionen

TECHNIK

- 5 Induktoren
- Flex-Slider
- Flächenbündiger oder aufliegender Einbau
- EGO-Technik

SICHERHEIT

- ✓ Topferkennung
- ✓ Übertemperaturschutz / Überlaufschutz
- ✓ Verriegelung / Kindersicherung
- ✓ Pause-Funktion
- ✓ Restwärmeanzeige
- ✓ Schutz gegen Falschanschluss

| | |
|------------------|--------------------------|
| Maße gesamt | 900 x 520 x 50 mm |
| Booster | je ein Booster |
| Gesamtleistung | 11100 W |
| Brückenfunktion | 2 |
| Technik | Induktion |
| System | EGO G5 |
| Kochfläche | Ceran von Schott Ceran |
| Steuerung | Touch Control mit Slider |
| Elektroanschluss | AC 230 V / 3NAC 400 V |

| | |
|---------------|-----------------------|
| Ausschnittmaß | 560 x 490 mm |
| Falzmaß | 904 x 524 mm |
| Falztiefe | 5 mm |
| Falzbreite | 10 mm |
| Gehäusehöhe | 46 mm (+ 4 mm Glas) |

ABMESSUNGEN NENNLEISTUNG BOOSTER

| | ABMESSUNGEN | NENNLEISTUNG | BOOSTER |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| vorne links | 190 x 200 mm | 2100 W | 3700 W |
| hinten links | 190 x 200 mm | 2100 W | 3700 W |
| Mitte Zweikreis | Ø 180 / 270 mm | 1850 / 2300 W | 3000 / 5500 W |
| vorne rechts | 190 x 200 mm | 2100 W | 3700 W |
| hinten rechts | 190 x 200 mm | 2100 W | 3700 W |

| BESTELLNr. | TECHNIK | ARTIKEL |
|------------|-----------|------------------------------|
| KIS 90-52 | Induktion | Induktionskochfeld KIS 90-52 |